



Deur \* = Deur tussen twee verdelingsvlakken dient een indringer door te zijn met tenminste 22 db geluidsisolatie, bijvoorbeeld via Motortec MS27.

T.S. = Uitgangspunt in de technische situatie is een gemeenschappelijk (D.O.) en een gemeenschappelijk (D.O.). Dit dient te worden afgewerkt als een normale openbare vloer. Wanneer dienen te worden afgewerkt als normale woonvloer (D.O.).

T.S. \* = Uitgangspunt in de technische situatie is een gemeenschappelijk (D.O.) en een gemeenschappelijk (D.O.). Het aanpakpunt van het ontwerp dient een normale geluidsisolatie te hebben van 20dB. Dit dient te worden afgewerkt als een normale openbare vloer. Wanneer dient te worden afgewerkt als een normale woonvloer (D.O.). Dit dient te zijn voorzien van een voldoende geluidsisolatie. Wanneer dienen te worden afgewerkt in een wandplaat systeem met tenminste 22 db geluidsisolatie, dit db wordt aan worden. Dit is mogelijk met een Flap-ITP systeem.

**ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN**

Transformatie monumentaal pand  
Minister De Visserschool  
Maassluis

Plattegronden  
Nieuwe situatie  
1ste verdieping

**m3 architecten**  
Generaal Berenschotlaan 211-213 2283 JM Rijswijk  
Telefoon: 070-3944349

werknummer : 3360  
fase : Omgevingsvergunning  
status : Concept

schaal : 1:100  
formaat : A1 (594x841)  
getekend : JM/FD

D ○  
C ○  
B ○  
A ○

datum : 13-09-2019